

ADLER Woodfill-Reparaturspachtel

96856

Produktbeschreibung	2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung
Besondere Eigenschaften	Hohe Elastizität, ausgezeichnet verarbeitbar und schleifbar. Härtet wie alle Polyester-Spachtel in hohen Schichtstärken schneller durch als in niedrigen. Rasche Härtung ab ca. 3 mm
Anwendungsgebiete	Ausbesserung schadhafter Holzteile im Innen- und Außenbereich, Fenstersanierung. Nicht als Flächenspachtel verwendbar.
Auftragsart	2K-Dosierpistole, Spachtel. Fehlstellen ausfüllen, nach Härtung nachspachteln. Schliff Kö 120
Imprägnierung	Rohes Holz außen mit Pullex- oder Aquawood-Imprägniergrund. Größere Spachtelstellen nicht mitstreichen
Grundierung	ADLER Alkydfüller oder ADLER Acryl-Holzgrund
Zwischenanstrich (optional)	ADLER Samt- oder Brilliantalkyd bzw. ADLER Seiden- oder Glanzacryl
Deckanstrich	Wie Zwischenanstrich
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter 10° C
Trocknung (Raumtemperatur 20 °C)	Schleifbar nach 1 bis 3 Stunden
Arbeitsgeräte	Nach Gebrauch mit NC-Verdünnung reinigen
Lieferform	1350 g inkl. Härter 96857
Lagerung	Kühl und trocken
Lagerfähigkeit	1 Jahr
Farbtöne	Grau transparent
Sicherheitstechnische Angaben	Sicherheitsdatenblatt beachten

02-04 (ersetzt 08-00)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.