

**FAKOLITH - Farben GmbH**  
Carl-Benz-Str. 19, 64658 Fürth  
☎ 06253-21178  
Fax 06253-21067



## **FAKOLITH FK 32**

### **Antischimmel-Schnellrenovier-Farbe**

- Werkstoffart:** Neuartige, aromatenfreie, lösemittelhaltige, fungizid und bakterizid ausgerüstete, geruchs- und verarbeitungsfreundliche Schnellrenovier-Farbe. Anwendbar im Innenbereich zum Schutz gegen Bakterien, Schimmel, Sporen, Hefen, Algen und Moosbefall. Außerdem als Isolieranstrich gegen Nikotin, Fett-, Zucker-, Rauch- und Wasserflecken.
- Eigenschaften:** Scheuerbeständig nach DIN 53778, Güteklasse S-SM. Fungizide und bakterizide Langzeitwirkung, spannungsarm, wasserdampfdiffusionsfähig, exzellent haftend, hochdeckend, nicht quellbar, aromatenfrei, ohne Geruchsbelästigung während und nach der problemlosen Verarbeitung. Isolierende Wirkung auf fast allen Untergründen. Besonders geeignet für Räume in denen Lebensmittel hergestellt und gelagert werden. Die in FAKOLITH FK 32 verwendeten Konservierungsstoffe sind biologisch abbaubar.
- Verwendungszweck:** Diese neuartige aromatenfreie Spezial-Schnell-Renovier-Farbe ist besonders geeignet als abdeckender Anstrich auf stark belasteten Flächen. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie (z.B. in Bäckereien, Metzgereien, Großküchen, Brauereien, Getränke- und Fischindustrie usw.), aber auch bei der Renovierung von Kaufhäusern, Geschäftsräumen, Hotels, Schulen, Tierkliniken, Wohn- und Sanitärbereichen - besonders bei Räumen, die schnell bezogen werden müssen - in stark nikotinbelasteten Räumen und zur Sanierung von Brandschäden zu empfehlen.
- Verarbeitung:** --
- Auftragsverfahren:** Streichen, Rollen mit kurzhaariger Lammfellrolle, Spritzen (auch Airless). Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit FAKOLITH FK 37 Spezial-Verdünnung.
- Verdünnung:** **Ausschließlich mit FAKOLITH FK 37.** FAKOLITH FK 32 ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte unverdünnt verarbeitet werden.



### **FAKOLITH FK 32**

<b>Mindestverbrauch:</b>	<b>2 Anstriche:</b> 250 ml/m <sup>2</sup> sind erforderlich, um die geforderte fungizide und bakterizide Wirkung zu erhalten.
<b>Mindestverarb.Temp.:</b>	0° C (für Umluft und Untergrund). Der Untergrund muss trocken und eisfrei sei.
<b>Trocknungszeit:</b>	Ca. 2-3 Std. (+ 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit), wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt.
<b>Farbton:</b>	Weiß
<b>Abtönung:</b>	Nur werksseitig möglich.
<b>Verträglichkeit:</b>	Nicht mit anderen Farben mischen
<b>Bindemittel:</b>	100 % Reinacrylat
<b>Pigment:</b>	Titandioxid-Rutil
<b>PH-Wert:</b>	--
<b>Dichte:</b>	Ca. 1,39
<b>Flammpunkt:</b>	Ca. 46°C
<b>Glanzgrad:</b>	Seidenmatt
<b>Inhaltsstoffe:</b>	--
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde) kühl und trocken lagern
<b>Gebinde:</b>	12,5-L - Eimer
<b>Kennzeichnung:</b>	Entfällt
<b>Kennz. nach G.G.V.S.:</b>	Entfällt
<b>Entsorgung:</b>	Nach Austrocknung der Gebinde über Hausmüll entsorgen.
<b>Vorsichtsmaßnahmen:</b>	Behälter gut verschlossen halten. Kühl in gut belüftete Räumen aufbewahren. Bei der Arbeit nicht rauchen und für gute Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**FAKOLITH - Farben GmbH**  
Carl-Benz-Str. 19, 64658 Fürth  
☎ 06253-21178  
Fax 06253-21067



### **FAKOLITH FK 32**

**Anmerkung:**

Um Verträglichkeitsstörungen zu vermeiden, sollte bei aromatenfreien Anstrichsystemen nur FAKOLITH FK 37-Spezial-Verdünnung zum Verdünnen und spritzfähigen Einstellen der Farbe sowie zum Reinigen von Werkzeugen verwendet werden. In einzelnen Fällen kann durch Überstreichen mit Dispersionsfarbe die isolierende Wirkung zerstört werden.

Bei der Anwendung und Verarbeitung von aromatenfreien Anstrichsystemen keine Aromaten (z.B. Testbenzin, Terpentinersatz, Nitroverdünnung, nitrohaltige Abbeizer usw.) und damit gereinigte Werkzeuge wie Pinsel, Walzen u.a. verwenden, da diese die Vorteile der isolierenden Wirkung aufheben (einschränken).

Bei kritischen Untergründen empfehlen wir zur Erhöhung der isolierenden Eigenschaften einen Voranstrich mit FAKOLITH FK 16.