

Technisches Merkblatt

H80 – Mautner 2K-PU Härter kurz



Mautner 2K-PU Härter kurz ist ein vielseitig verwendbarer, UV-beständiger Härter auf Isocyanat-Basis für Mautner 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke.

Farbton:	farblos													
Mischungsverhältnis:	Siehe Basisprodukt													
Lagerung:	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 9 Monate lagerfähig.													
Verdünnung:	Mautner 2K-Verdünnung													
Viskosität 20°C:	Ca. 18 s 4 mm DIN 53 211													
Hinweise:	<p>Material vor Verarbeitung gut aufrühren. Mautner 2K-PU Härter kurz reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen. Einatmen von Spritznebel vermeiden.</p> <table border="0"> <tr> <td>Kennzeichnung</td> <td>VbF</td> <td>Gefahrstoffverordnung</td> </tr> <tr> <td>2K-Härter kurz</td> <td>A II</td> <td>entzündlich, Xi</td> </tr> <tr> <td>2K-Verdünnung</td> <td>A II</td> <td>enthält Aliphatische Polyisocyanate</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>entzündlich, Xn; N</td> </tr> </table>		Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung	2K-Härter kurz	A II	entzündlich, Xi	2K-Verdünnung	A II	enthält Aliphatische Polyisocyanate			entzündlich, Xn; N
Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung												
2K-Härter kurz	A II	entzündlich, Xi												
2K-Verdünnung	A II	enthält Aliphatische Polyisocyanate												
		entzündlich, Xn; N												
<p>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.</p>														

