

## INNOPERL W

<b>Produktbeschreibung</b>	lösemittelfreie, pH-saure Oberflächenimprägnierung mit extrem stark wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösungsmittelfrei / in wässriger Dispersion</li><li>- hydrophob und oleophob</li><li>- lässt Wasser dauerhaft abperlen</li><li>- nicht sichtbar an der Oberfläche</li><li>- keine Glanzbildung</li><li>- feuert nicht an</li><li>- silikonfrei</li></ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hydrophobierung aller saugfähigen und weniger saugfähigen Untergründe</li><li>- für Außen- und besonders gut auch für Innenbereiche anwendbar, da lösemittelfrei</li><li>- Imprägnierung von Naturstein- und anderen mit mineralischen Materialien gestalteten Oberflächen (z.B. Kalk- und Lehmputze)</li><li>- Herstellung von Easy-To-Clean-Oberflächen</li><li>- Schlussversiegelung für dekorative Wandspachteltechniken im Wohn- und Badbereich</li><li>- auch für den Wandbereich in Duschen geeignet</li><li>- zum Schutz von Sichtbetonflächen</li><li>- macht auch Textilien (Kleidung, Schuhe, Markisen, Kissen- und Sitzbezüge, Sonnenschirme, Cabrio-Verdecke usw.) wasser- und schmutzabweisend</li><li>- NICHT für Leder geeignet</li></ul>
<b>Charakteristik</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kurzbeschreibung</b></li></ul>	lösungsmittelfreie Imprägnierung auf Basis von Fluorpolymeren
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aussehen</b></li></ul>	braune, nicht transparente Flüssigkeit
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geruch</b></li></ul>	typisch / leicht sauer
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lösungsmittel</b></li></ul>	Wasser
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spez. Gewicht bei 20°C</b></li></ul>	ca. 1,14 g/cm <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gebindegrößen</b></li></ul>	1 Liter
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lagerfähigkeit</b></li></ul>	im verschlossenen, unangebrochenen Originalgebinde: 12 Monate
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lagerbedingungen</b></li></ul>	frostfrei, kühl und dunkel im verschlossenen Originalgebinde; nicht in Metallgebinde umfüllen

- **Flammpunkt** nicht entflammbar
- **Sicherheitshinweise** kein Gefahrgut; siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

**Eignung** zum Auftragen auf alle saugfähigen oder gering saugfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, die nicht ständiger Wasserbelastung unterliegen

**Verarbeitungsbedingungen** max. 25°C Oberflächentemperatur; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden; nicht unter 10°C verarbeiten

**Werkzeug** Pinsel, Fellroller, Lappen, Druckpumpspritze

**Verdünnung** Wasser; kann bis 1:2 verdünnt werden; Reinigung von Werkzeugen und Spritzern mit warmem Wasser und Seife, solange INNOPERL W noch nicht getrocknet ist

### **Anwendung:**

#### **a. Vorbereitung**

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Anliegende Bereiche sowie Pflanzen sorgfältig abdecken.

#### **b. Empfehlung vor der Anwendung.**

Saugfähige Materialien vor der Anwendung von INNOPERL W „sättigen“, z.B. durch Behandlung mit den entsprechenden Produkten aus dem **innostone**-Sortiment.

**INNOPERL W** soll an der Oberfläche wirken und nicht tief in den Untergrund einziehen.

#### **c. Anwendung**

Mit Pinsel, Fellroller, Lappen oder Druckpumpspritze sorgfältig und ausreichend viel auftragen. Auch 1-minütiges Tauchen bringt den gewünschten Effekt. Nach der Trocknung muss sich ein ausgeprägter Wasser-Abperleffekt zeigen, anderenfalls Anwendung wiederholen.

Eignung und Funktion sind am Objekt zu prüfen.

**Stand: April 2005**

Die vorliegende Produktbeschreibung ersetzt alle älteren Produktbeschreibungen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die unterschiedlichen Anwendungen betreffend, können nur ein Anhalt für eigene weitergehende Versuche sein.

innoskins GmbH, Beckershof 3, 24558 Henstedt-Ulzburg, Tel.: 04193-75400, Fax: 04193-754010, [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)