



AUS GUTEM GRUND

---

# ARDEX E 25

## Kunstharzdispersion

---

Zum Vergüten von Mörteln  
und Spachtelmassen  
bei hohen Beanspruchungen

Erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit

Lösemittelfrei



Reg.No.37344

Hersteller  
mit zertifiziertem QM-System  
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
D-58430 Witten · Postfach 61 20  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

# ARDEX E 25

## Kunsthharzdispersion

---

### Anwendungsbereich:

Anmischflüssigkeit für

Mörtel, Spachtel-, Ausgleich- und Nivelliermassen des ARDEX-Lieferprogramms.

Vergütung von

Zementestrichen.

Erhöht die Elastizität und verbessert die Walkfestigkeit und Oberflächenhärte durch zusätzliche Kunststoffbindung.

Für den Innenbereich.

### Art:

Mit Wasser zu verdünnende, lösemittelfreie, weiße Kunsthharzdispersion.

### Verarbeitung:

Saubere Gefäße benutzen.

ARDEX E 25 als Anmischflüssigkeit je nach Beanspruchung 1 : 2,5 bis 1 : 5 mit Wasser verdünnen.

### Materialbedarf:

Als Anmischflüssigkeit errechnet sich der Verbrauch aus dem Wasserbedarf des Mörtels und dem gewählten Verdünnungsverhältnis von ARDEX E 25.

Der Zusatz von ARDEX E 25 beträgt 1–2,5 kg je 25-kg-Gebinde.

### Hinweis:

GISCODE D1 = lösemittelfrei.

---

<b>Abpackung:</b>	Eimer mit 5 kg netto
<b>Lagerung:</b>	frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

---

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.