

# Technische Produktinformation

## Mautner Wand- und Deckenfarbe

**Werkstoff:** Die Wandfarbe ist eine geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Malerleimfarbe auf Kalksteinmehlbasis. Die Anstriche besitzen gute Deckkraft und Wischfestigkeit.

ISO 11998 Klasse 4

Dichte: ca. 1,61 g/cm<sup>3</sup>

**Verwendung:** Innenfarbe für Wände und Decken, Kalk- und Zementabrieb, Holz, Faserplatten, Gips, usw. Auf Kalkgrundierung darf erst nach einer Abbindezeit von mindestens 24 Stunden überstrichen werden.

**Verarbeitung:** Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Grundierung: mit 15 – 20% Wasser verdünnt.

Die Wandfarbe kann gestrichen, gerollt und airlessgespritzt werden. Bei gut erhaltenem Untergrund deckt sie mit 10– 15% Wasser verdünnt auf einem Anstrich.

Nicht unter +5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

**Farbton:** weiß

**Abtönen:** Mit Voll- und Abtönfarben

**Verbrauch:** 100 – 150g/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

**Trockenzeit:** Je nach Witterung 4 – 6 Stunden

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Lagerung:** kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.  
Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Die Wandfarbe fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Kleber sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.