

Leichtspachtel für innen

Artikel-Nummer: Z 550-020

I. Werkstoff

einza Leichtspachtel weiß für innen eignet sich für Arbeiten auf Holz und altem Putz. Leichte, butterweiche Verarbeitung und große Ergiebigkeit zeichnen das Material besonders aus. Bei geringem Materialverbrauch ist schnelles Arbeiten gewährleistet.

Es ist möglich, einza Leichtspachtel weiß für innen mehrmals am Tage dünn übereinander aufzuziehen.

Auch wenn große Flächen gespachtelt werden, gibt es kein Rollen.

Mit dem Spachtelmesser läßt sich die Fläche spiegelglatt nachglätten, so daß das Schleifen fast überflüssig wird.

II. Anstrichtechnische Daten

Bindebittelbasis:	Öl-Kunstharz-Kombination
Pigmentbasis:	Weißpigment und Füllstoffe
Einsatzgebiet:	nur für innen
Farbton:	weiß
Spez. Gewicht:	ca. 1,9 - 2,0 = 1.900 bis 2.000 g/l
Trocknung (20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit)	über Nacht
Packungsgrößen:	3 kg - 800 g - 400 g

III. Verarbeitung

einza Leichtspachtel wird für Innenarbeiten auf Holz und Altputz, z.B. Möbel, Türen, Wände usw. eingesetzt.

- Rohes Holz mit verdünnter einza Vorstreichfarbe grundieren
- Glätten und spachteln mit einza Leichtspachtel
- Vorlackierung mit einza Vorlack-Schnellschliffgrund, abtönbar über einza VarioColor
- Endlackierung mit einza Malerstolz, einza Gold, einza Lawinol Kunstharzlack, einza Bunt, einza Seidenmatt, einza Reinacryl oder einza Samtacrly.

Hinweise:

Vor Gebrauch Abdecköl entfernen.

Anbruchgebinde mit Wasser abdecken.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 08/99; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.