

Spachtel für außen

Artikel-Nummer: Z 551-020

I. Werkstoff

einza Spachtel für außen auf Kunststoffbasis ist ein universell einsetzbarer Ausfleck-Schnellspachtel und kann zum Ausbessern von Holz und Eisenteilen verwendet werden. einza Spachtel für außen wird in thixotroper Konsistenz geliefert und ist fein vermahlen, ähnlich einem Nitrospachtel. Elastizität und Füllkraft entsprechen einem guten Kunstharzspachtel. einza Spachtel für außen vereint also zwei grundverschiedene Spachteltypen in sich, was eine Besonderheit auf dem Spachtelsektor darstellt.

II. Anstrichtechnische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Bindemittelbasis | Kunststoff-Kombination |
| Pigmentbasis | Titandioxid und Füllstoffe |
| Einsatzgebiet | außen |
| Farbton: | weiß |
| Spez. Gewicht | ca. 1,80 = 1.800 g/l |
| Trocknung (20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit) | |

einza Spachtel für außen trocknet innerhalb von 2 - 3 Stunden und kann mit einza Kunstharz- und Alkydharzlacken sowie mit Dispersionslacken überlackiert werden.

Nitrokombi und einza Spraylacke sind zum Überlackieren ebenfalls geeignet. Hierbei wegen der aggressiven Lösungsmittelbestandteile dieser Lacktypen allerdings die endgültige Durchhärtung abwarten, die nach ca. 12 Stunden erreicht wird.

| | |
|---------------|-------------|
| Packungsgröße | 125 g Tuben |
|---------------|-------------|

III. Verarbeitung

einza Spachtel für außen wird hauptsächlich zum Ausflecken von schadhafte Stellen in dünnen Schichten eingesetzt. Tiefer ausfüllende Stellen werden mit Zweikomponenten-Polyesterspachtel bearbeitet. Kratz- und kleinere Schadstellen können an einem Tag mit 2 - 3 Schichten ausgebessert werden. einza Spachtel für außen kann auf allen festhaftenden Öl- bzw. Kunstharz-Altanstrichen gespachtelt werden. Untergrund sorgfältig anschleifen!

Auf rohes Holz kann sofort gespachtelt werden. Neue Eisenteile zuerst mit einza Rapid-Primer vorgrundieren. Bei Grundierungen ist es wichtig, daß diese vor dem Spachteln einwandfrei durchgehärtet sind, da sonst die Grundfarbe durch die im Spachtel enthaltenen Lösungsmittel wieder angelöst wird. einza Spachtel für außen wird in vorteilhaften Tubenpackungen geliefert. Um Verluste auszuschließen, ist es ratsam, die Verarbeitung direkt aus der Tube auf das Spachtelmesser vorzunehmen.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 08/99; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.