

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG – 2001/58/EG



**Handelsname :** einzA mix mineralit FF  
Basis A  
**Überarbeitet am :** 23.09.2002      **Version :** 2.0.0  
**Druckdatum :** 05.12.02

---

## **01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

### **Handelsname**

einzA mix mineralit FF  
Basis A

### **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Anstrichmittel für den dekorativen Bereich

### **Hersteller/Lieferant**

einzA Lackfabrik GmbH

### **Straße/Postfach**

Rotenhäuser Straße 10

### **Nat.-Kenn./PLZ/Ort**

D - 21109 Hamburg

### **Telefon / Telefax**

(0 40) 75 10 07-0 / (0 40) 75 10 07-66

### **Notfallauskunft**

(040) 75 10 07-0 Zentrale

---

## **02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

### **Chemische Charakterisierung**

Zubereitung auf Basis einer wäßrigen Copolymerisat-Dispersion und Kaliwasserglas.

### **Gefährliche Inhaltsstoffe**

-

---

## **03. Mögliche Gefahren**

### **Gefahrenbezeichnung**

-

**Produkt ist alkalisch !**

---

## **04. Erste Hilfe Maßnahmen**

### **Allgemeine Hinweise**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

### **Nach Hautkontakt**

Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen, oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden !

### **Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

### **Nach Verschlucken**

Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.

---

**Handelsname :** einzA mix mineralit FF  
Basis A  
**Überarbeitet am :** 23.09.2002      **Version :** 2.0.0  
**Druckdatum :** 05.12.02

---

## **05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **Geeignete Löschmittel**

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Keine bekannt.

---

## **06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

### **Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme**

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst keine organischen Lösemittel benutzen.

---

## **07. Handhabung und Lagerung**

### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

### **Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehälter! Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

### **Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen mit Säuren lagern.

### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Vor Frost schützen.

**Lagerklasse VCI :** 12

---

## **08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

### **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

Für gute Belüftung sorgen.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

#### **Atemschutz**

Keinen, jedoch Einatmen der Dämpfe möglichst vermeiden.

#### **Handschutz**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG – 2001/58/EG



**Handelsname :** einzA mix mineralit FF  
Basis A  
**Überarbeitet am :** 23.09.2002      **Version :** 2.0.0  
**Druckdatum :** 05.12.02

BG-Regel 195 "Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Für den Kurzzeitkontakt (z.B. Spritzschutz) mit den im Produkt enthaltenen Inhaltsstoffen wird ein laugenbeständiger Handschuh empfohlen. Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen. Der Schutzhandschuhtyp sollte in jedem Fall auf seine Eignung getestet werden. Vorbeugender Hautschutz wird empfohlen.

## Augenschutz

Als Spritzschutz: Schutzbrille tragen.

## Körperschutz

Leichte Schutzkleidung.

## 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

**Form :** Flüssig.  
**Farbe :** weiß  
**Geruch :** Arttypisch.

### Sicherheitsrelevante Daten

<b>Siedepunkt/-bereich :</b>		°C	
<b>Flammpunkt :</b>	>	°C	DIN 53213
<b>Dampfdruck :</b>	( 50 °C ) >		
<b>Dichte :</b>	( 20 °C )	ca. 1,6	g/cm <sup>3</sup>
<b>Lösemittelrennprüfung :</b>	( 20 °C )	Nicht anwendbar.	
<b>pH-Wert :</b>		ca. 11	
<b>Viskosität :</b>	( 20 °C )	ca. 13000	mPa.s

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

### Zu vermeidende Stoffe

Von stark sauren Materialien fernhalten.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt.

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Erfahrungen aus der Praxis

Durch dieses Produkt sind gesundheitsschädliche Wirkungen bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen nicht zu erwarten.

### Weitere Hinweise zur Toxikologie

Das Produkt ist als solches nicht geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)) und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15.

## 12. Angaben zur Ökologie

### Weitere Hinweise zur Ökologie

**Handelsname :** einzA mix mineralit FF  
Basis A  
**Überarbeitet am :** 23.09.2002      **Version :** 2.0.0  
**Druckdatum :** 05.12.02

---

### **Allgemeine Hinweise zur Ökologie**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

---

## **13. Hinweise zur Entsorgung**

### **Produkt**

#### **Empfehlung**

Die endgültige Zuordnung einer europäischen Abfallschlüsselnummer (EAK) ist in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

#### **Abfallschlüssel**

Abfallschlüssel EAK-Abfallschlüssel: 080103 (Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis)

### **Ungereinigte Verpackung**

#### **Empfehlung**

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.

---

## **14. Angaben zum Transport**

### **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2000)**

#### **Klassifizierung**

**Klasse :** -

### **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2001)**

#### **Klassifizierung**

**Klasse :** -

### **Seeschifftransport IMDG/GGVSee**

#### **Klassifizierung**

**IMDG-Code :** -

### **Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR**

#### **Klassifizierung**

**Klasse :** -

---

## **15. Vorschriften**

### **Nationale Vorschriften**

**Kennzeichnung** - keine

**R-Sätze:** keine

**S-Sätze:** keine

### **Gefahrstoffverordnung**

**Hinweise zu Beschäftigungsbeschränkungen**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG – 2001/58/EG



**Handelsname :** einzA mix mineralit FF  
Basis A  
**Überarbeitet am :** 23.09.2002      **Version :** 2.0.0  
**Druckdatum :** 05.12.02

---

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

## Weitere Hinweise

Arbeitsmedizinische Grundsätze G26: "Atemschutzgeräte" UVV "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGV D25)

## Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

VbF-Klasse : nicht unterstellt

## Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Summe organischer Stoffe der Klasse II : < 5 %  
Summe organischer Stoffe der Klasse III : < 5 %

## Wassergefährdungsklasse

Klasse : 1 gemäß VwVwS

---

## 16. Sonstige Angaben

### Sonstige Hinweise

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

### Sicherheitsrelevante Änderungen

15. Wassergefährdungsklasse

Produktcode nach GISBAU: M-SK01

---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

---