



Technische Informationen

ABTÖNPASTEN – Sektion Artecolor

Artecolor 660

Seiten 1 von 1

Rev.	Datum
02	22 märz 2005

Beschreibung und Eigenschaften des Produktes

Kode und Produktname	ARTECOLOR – Universale Abtönpasten auf anorganischen und organischen Pigmentbasis
Gebrauchshinweise	Geeignet für die Farbgebung von wässrigen Farben, Beschichtungen und Spachtelmassen auf mineralischen und/oder synthetischen Bindemittelbasis.
Verpackung	Oxyde: Gebinde von 0.5 Litern und von 5 kg Brillanten: Gebinde von 0.25 und von 1 kg

Eigenschaften	Werte
Aussehen	Matt
Farbton	17 Farbtöne
Pigment	mikronisiert anorganisch und organisch
Spezifisches Gewicht	Da 1.15 a 1.85 g/ml
Trockenrückstand in der Masse (45 min. um 160 °C in Trockner IR)	von 55% bis 76% +/- 1%

Gebrauchshinweisen

Vorbereitung der Farbtönen

Alle Pasten sind vollkommen untereinander mischbar und können direkt in den Farben eingestzt werden: bis maximal 30% für Produkte mit hohem synthetischen Bindemittelgehalt, und bis maximal 10% für Produkte auf mineralischen Bindemittelbasis oder mit niedrigem synthetischen Gehalt.

ARTECOLOR ist einfach in den Farben auch nur manuell dispergierbar.

Während der Farbgebung einer Farben, soll man darauf achten, daß je nach Typ oder Menge in Anstrichen enthaltenem Bindemittel, beim Trocken, Ton und Farbkraft sich leicht verändern können.

Ergiebigkeit der Farbtönen

Um Pastelltöne zu erzielen, genügt 0,1 bis 0,2% von Abtönpaste auf Gewicht

(z. B.: für 10 kg Farbe von 10 bis 20 g Farbstoff)

Um intensivere Farbtöne zu erzielen genügt 0,5 bis 1% Abtönpaste auf Gewicht

(z. B.: für 10 kg Farbe von 50 bis 100 g Farbstoff)

Anmerkungen

Für eine vollkommene Farbstabilisierung ist es empfohlen, ARTECOLOR mit der Farben einige Stunden vor dem Gebrauch zu mischen.

Die Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln und nach Gebrauch gut verschließen.

Ein leichtes flüssiges Ausschwimmen über die Paste zeigt nicht eine schlechte Formulierung oder Lagerung des Produktes, sondern ist es absichtlich gemeint, um eine perfekte Lagerung auch für lange Zeiten zu garantieren

Vorsichtsmaßnahmen

Unpassender Gebrauch verhindern. Giftig beim Verschlucken, vor Kindern fernhalten, kühl, aber frostfrei lagern.

Dieses technisch-informative Merkblatt annulliert und ersetzt die Vorhergehenden.

Diese technischen Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Proben, die wir im Labor ausgeführt haben, und aus unzähligen praktischen Auftragserfahrungen. Auf jeden Fall, da das Produkt außer unserer Kontrolle gebraucht wird, können wir nur für die Qualität des Produktes im Originalgebinde garantieren, die noch neu und gut eingelagert sind.