



# Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Farben

Etruria Finisher

Seite 1 von 2

Rev.	Datum
02	22 märz 2005

## Beschreibung und Eigenschaften des Produktes

Kode und Produktname	ETRURIA FINISHER – Dekorative Streichfarbe für innen
Gebrauchshinweise und Verträglichkeit mit dem Untergrund	Geeignet als Endschicht um innere schon mit ETRURIA PRIMER vorbehandelten Flächen zu dekorieren und zu schützen. Verträglich mit folgenden Untergründen: Gipskartonplatten, Gipsglättungen, Rüttelfertigteilen oder Zementagglomeraten.
Klassifizierung	Streichfarbe als Schlußanstrich, im wässrigem Dispersion, einkomponentig, mit physischer Durchhärtung, für Mauerwerke. B2-C-0-A-A3
Verpackung	Gebinde von 1 – 2,5 – 15 Litern

Eigenschaften	Werte
Aussehen	matt
Farbton	60 Originalfarbtöne
Bindemittel	Styrolakrylkopolymer
Pigment	kein
Füllstoff	keine
Spezifisches Gewicht	1,01 +/- 0,03 g/ml
Trockenrückstand in der Masse ( 45 Min. um 160 °C in Trockner IR)	14% +/- 1%
PH	8 +/- 0,3
Massenviskosität (Brookfield RVT) R/n. 2 Geschwindigkeit 5	Von 800 bis 1.200 cps (1)
Waschbeständigkeit (mit Gardner-Gerät)	> 50000 Gardner Zyklen (2)

- (1) Die Werte beziehen sich auf 1 Tag nach Einpackung.
- (2) Die Werte beziehen sich auf Standardproben, während der Entwicklungsphase des Produktes durchgeführt und periodisch mit Proben bestätigt, die auf zufällig entnommenen Muster gemacht sind.



# Technische Informationen

DIVISION ARTENOVA – Sektion Farben

Etruria Finisher

Seite 2 von 2

## Auftragshinweisen

Eigenschaften	Untergrundtemperatur	Lufttemperatur
Temperatur	min. 5 °C max. 30 °C	min. 5 °C max. 35 °C
Auftrag		
Verdünnung	gebrauchsfertig	
Ergiebigkeit pro Liter auf Gipsuntergrund	9-11 m <sup>2</sup> /liter	
Zeiten		
Staubtrockenzeit	um 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 1-2 Stunden	
Lagertemperatur	Min. 5 °C max 35 °C	

## Gebrauchshinweisen

Untergrundvorbereitung
(siehe ETRURIA PRIMER)
Verarbeitung
<p>Wenn den Untergrund vollkommen trocken ist, eine Schicht reiner ETRURIA FINISHER auftragen und beachten, es sorgfältig zu streichen und die Struktur vom ETRURIA PRIMER folgen.</p> <p>ETRURIA FINISHER hat keine Deckkraft sondern nur Verschleierungsvermögen.</p> <p>Überflüssiges Material gibt kein extra Schutz sondern verringert es die Atmungsaktivität des Untergrundes und verhindert die Erzielung des gewünschten Schlußeffekt.</p> <p>Da das Produkt sehr flüssig ist, wäre es besser beim Auftragen, es ab und zu umzurühren.</p> <p>Das Produkt soll nicht unter +5°C Temperatur aufgetragen werden und sich vergewissern, daß diese Temperatur für die ganze Trockenzeit so bleibt. Das Trocken soll nicht durch Zwangslüftung oder Wärmequellen beschleunigt werden.</p> <p>Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen und, falls das Produkt schon angetrocknet sein sollte, mit Terpentin oder Lösemittel entfernen.</p>
Einfärbung
ETRURIA FINISHER ist farblos und schon in 60 Originalfarbtöne mit Abtönpasten ARTECOLOR formuliert und kann, nach Bedarf, in Musterfarbton angeliefert werden. Es kann auch mit Universalpasten UNIVERSAL COLOR, Farbtönen WL, und mit Abtönsystemen eingefärbt werden.
Vorsichtsmaßnahmen
Unpassender Gebrauch verhindern. Giftig beim Verschlucken, vor Kindern fernhalten. Kühl aber frostfrei lagern.

Dieses technisch-informative Merkblatt annulliert und ersetzt die Vorhergehenden.

Diese technischen Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Proben, die wir im Labor ausgeführt haben, und aus unzähligen praktischen Auftragserfahrungen. Auf jeden Fall, da das Produkt außer unserer Kontrolle gebraucht wird, können wir nur für die Qualität des Produktes im Originalgebinde garantieren, die noch neu und gut eingelagert sind.